

発電機・溶接機

小型発電機（500W～2KVA）

インバーター発電機

発電機(10KVA～150KVA)

オイルフェンス付発電機

溶接機

燃料サブタンク

防油堤

コードリール

小型発電機 (500W~2KVA)



GA-2306



HPG2500

機械名		小型発電機 (500W~2KVA)			
クラス		2KVA	2KVA	2KVA	2KVA
型式		GA-2605U2	GA-2306	HPG2500	
メーカー		デンヨー	デンヨー	ワキタ	
周波数	Hz	50	60	50	60
定格出力	KVA	2.2	2.3	2	2.3
定格電圧	V	100	100	100	100
定格電流	A	22	23	-	-
外径寸法	全長	mm	510	500	590
	全幅	mm	410	380	430
	全高	mm	465	490	485
燃料		ガソリン	ガソリン	ガソリン	
燃料タンク容量	L	12	12	16	
連続運転可能時間	h	10.3	-	12.5	11.5
乾燥質量	kg	59	55	43	

インバーター発電機



IEG1600M-Y



HPG2300iS



IEG2800M



IDG3100MC



HPG3000i

機械名		インバーター発電機						
クラス		1.6KVA	1.6KVA	2.3KVA	2.8KVA	3KVA	3KVA	
型式		IEG1600M-Y	HPG1600i2	HPG2300iS	IEG2800M	IDG3100MC	HPG3000i	
メーカー		新ダイワ	ワキタ	ワキタ	新ダイワ	新ダイワ	ワキタ	
周波数	Hz	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	
定格出力	KVA	1.6	1.6	2.3	2.8	3.1	3.0	
定格電圧	V	100	100	100	100	100	100	
定格電流	A	16	16	23	28	31	30	
外径寸法	全長	mm	490	499	565	680	871	484
	全幅	mm	280	285	339	445	589	420
	全高	mm	445	455	467	555	837	417
燃料		ガソリン	ガソリン	ガソリン	ガソリン	軽油	ガソリン	
燃料タンク容量	L	4.2	4	4	12	16	9	
連続運転可能時間	h	約4.2	8.5~4	7~3.2	約7.6	約11.5	11~6	
乾燥質量	kg	20	21	27	68	179	34	

発電機(10KVA~150KVA)



SDG45AS



DCA-125ESK



DCA-150SPM

機械名		発電機 (10KVA~150KVA)										
クラス		10KVA(兼溶接機)		13KVA		25KVA		45KVA		45KVA		
型式		DGW310MC		DCA-13SPK		DCA-25SPI		DCA-45SPI		SDG45AS		
メーカー		新ダイワ		デンヨー		デンヨー		デンヨー		北越工業		
周波数	Hz	50	60	50	60	50	60	50	60	50	60	
定格出力	KVA	8	9.9	10.5	13	20	25	37	45	37	45	
定格電圧	V	200	220	200	220	200	220	200	220	200	220	
定格電流	A	23	28.6	30.3	34.1	57.7	65.6	107	118	107	118	
外径寸法	全長	mm	1,410		1,400		1,850		2,000		1,995	
	全幅	mm	566		650		750		880		950	
	全高	mm	760		900		1,000		1,250		1,300	
燃料		軽油		軽油		軽油		軽油		軽油		
燃料タンク容量	L	37		62		60		100		162		
乾燥質量	kg	333		490		560		1,180		1,105		
運転質量	kg	337		552		635		1,340		1,270		
騒音		低騒音型		超低騒音型		超低騒音型		超低騒音型		超低騒音型		

機械名		発電機 (10KVA~150KVA)										
クラス		60KVA		90KVA		100KVA		125KVA		150KVA		
型式		DCA-60SPI		DCA-90SBH		DCA-100USI		DCA-125ESK		DCA-150SPM		
メーカー		デンヨー		デンヨー		デンヨー		デンヨー		デンヨー		
周波数	Hz	50	60	50	60	50	60	50	60	50	60	
定格出力	KVA	50	60	75	90	80	100	100	125	125	150	
定格電圧	V	200	220	200	220	200	220	200	220	200	220	
定格電流	A	114	157	217	236	231	262	289	328	361	394	
外径寸法	全長	mm	2,420		3,000		2,650		3,000		3,350	
	全幅	mm	880		1,240		1,100		1,080		1,200	
	全高	mm	1,250		1,600		1,500		1,500		1,500	
燃料		軽油		軽油		軽油		軽油		軽油		
燃料タンク容量	L	125		185		225		250		250		
乾燥質量	kg	1,410		2,380		1,940		2,130		2,900		
運転質量	kg	1,610		2,630		2,180		2,400		3,310		
騒音		超低騒音型		超低騒音型		超低騒音型		超低騒音型		超低騒音型		

掘削機
アタッチメント

揚重・荷役
物流機械

ショベル
不整地運搬車
ブル

レンタカー

高所作業車
作業台

舗装機械
転圧機械

発電機
溶接機

コンプレッサー
エアーツール

コンクリート打設
関連機器

研削・研磨
剥離・破碎機器

切断・切削
穴あけ
加工工具

環境保全
緑地管理機器

ポンプ

照明機器

保安用品

トイレ・ハウス

季節商品

総合補償制度

免許・資格

拠点案内

オイルフェンス付発電機



DCA-25ESIB



DCA-25LSKB



SDG45LAX-5B2



DCA-125LSIB



DCA-150LSKE

機械名		オイルフェンス付発電機										
クラス		13KVA		15KVA		25KVA(ビッグタンク)		25KVA(ビッグタンク)		45KVA(ビッグタンク)		
型式		DGM130MK		DGM150BMK		DCA-25ESIB		DCA-25LSKB		SDG45LAX-5B2		
メーカー		新ダイワ		新ダイワ		デンヨー		デンヨー		北越工業		
周波数	Hz	50	60	50	60	50	60	50	60	50	60	
定格出力	KVA	11	13	12.5	15	20	25	20	25	37	45	
定格電圧	V	200	220	200	220	200	220	200	220	200	220	
定格電流	A	31.8	34.1	36.1	39.4	55.7	65.6	55.7	65.6	107	118	
外径寸法	全長	mm	1,390		1,310		1,540		1,540		1,850	
	全幅	mm	704		640		680		700		860	
	全高	mm	1,012		845		1,340		1,260		1,560	
燃料		軽油		軽油		軽油		軽油		軽油		
燃料タンク容量	L	62		36		198		175		355		
乾燥質量	kg	570		405		705		735		1,110		
運転質量	kg	645		450		895		905		1,430		
排ガス		第3次		第3次		第2次		第3次		第3次		
騒音		超低騒音型		超低騒音型		超低騒音型		超低騒音型		超低騒音型		

機械名		オイルフェンス付発電機										
クラス		45KVA(ビッグタンク)		60KVA(ビッグタンク)		100KVA		125KVA(ビッグタンク)		150KVA		
型式		DCA-45LSKB2		DCA-60LSIB		DCA-100LSIE		DCA-125LSIB		DCA-150LSKE		
メーカー		デンヨー		デンヨー		デンヨー		デンヨー		デンヨー		
周波数	Hz	50	60	50	60	50	60	50	60	50	60	
定格出力	KVA	37	45	50	60	80	100	100	125	125	150	
定格電圧	V	200	220	200	220	200	220	200	220	200	220	
定格電流	A	107	118	114	157	231	262	289	328	361	394	
外径寸法	全長	mm	1,850		2,090		2,550		2,550		3,250	
	全幅	mm	880		980		1,080		1,150		1,150	
	全高	mm	1,600		1,540		1,600		1,800		1,650	
燃料		軽油		軽油		軽油		軽油		軽油		
燃料タンク容量	L	350		420		250		750		250		
乾燥質量	kg	1,150		1,300		1,880		2,160		2,550		
運転質量	kg	1,470		1,690		2,150		2,840		2,820		
排ガス		第3次		第3次		第3次		第3次		第3次		
騒音		超低騒音型		超低騒音型		超低騒音型		超低騒音型		超低騒音型		

溶接機



EGW151MS



DLW300SDK



DGW310MC

機械名			溶接機				
クラス			150A	185A	190A	300A(2人用)	310A
型式			EGW151MS	EGW185M-I	EGW190M-I	DLW-300SDK	DGW310MC
メーカー			新ダイワ	新ダイワ	新ダイワ	デンヨー	新ダイワ
溶接用電源	定格電流	A	140	170	170	1人単独260/280 2人同時130/140	260/280
	定格電圧	V	25.6	26.8	26.8	1人単独30.4/31.2 2人同時25.2/25.6	30.4/31.2
	溶接電流範囲	A	DC40~150	DC45~185	DC30~190	1人単独 DC60~280/ DC60~300 2人同時 DC30~140/ DC30~150	DC35~280/ DC45~310
	定格使用率	%	50	50	50	50	100
	適用溶接棒	mm	2.0~3.2	2.0~4.0	2.0~4.0	1人単独2.6~6.0 2人同時2.0~3.2	2.0~6.0
単相交流電源	定格出力	KVA	2.5	3.5	3.5	6/9.9	6/8/9.9
	周波数	Hz	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60
	定格電圧	V	単相100	単相100	単相100	単相100/110 三相200/220	単相100/110 単相200/220 三相200/220
エンジン出力	kW	4.7	7.1	7.1	14.7/17.3	11.7/14	
外径寸法	全長	mm	730	730	730	1,400	1,410
	全幅	mm	494	545	545	680	566
	全高	mm	640	647	647	770	760
燃料		ガソリン	ガソリン	ガソリン	軽油	軽油	
燃料タンク	L	12	15	15	50	37	
乾燥質量	kg	83	95	96	395	333	
運転質量	kg	95	110	111	431	380	
運転資格	アーク溶接	特別教育					

- 掘削機
アタッチメント
- 揚重・荷役
物流機械
- ショベル
不整地運搬車
ブル
- レンタルカー
- 高所作業車
作業台
- 舗装機械
転圧機械
- 発電機
溶接機
- コンプレッサー
エアーツール
- コンクリート打設
関連機器
- 研削・研磨
剥離・破碎機器
- 切断・切削
穴あけ
加工工具
- 環境保全
緑地管理機器
- ポンプ
- 照明機器
- 保安用品
- トイレ・ハウス
- 季節商品
- 総合補償制度
- 免許・資格
- 拠点案内

燃料サブタンク

機械名			燃料サブタンク	
型式			HT-100	HT-200
メーカー			ホクエイ	ホクエイ
タンク容量	L		88	198
外径寸法	全長	mm	550	670
	全幅	mm	846	1,209
	全高	mm	1,092	1,670
質量	kg		21	43



防油堤



機械名			防油堤			
クラス			2KVA用	25KVA用	90KVA用	125・150KVA用
外径寸法	全長	mm	710	1,800	3,050	4,000
	全幅	mm	510	900	1,530	1,600
	全高	mm	100	150	150	150

コードリール



NF-EB34



NPW-EB33

機械名		コードリール		
クラス		30mプレーカー付	30m屋外用プレーカー付	50m屋外用プレーカー付
型式		NF-EB34	NPW-EK33YS	NW-EK53
メーカー		日動工業	日動工業	日動工業
電線長さ	m	30	30	50
電線種別・太さ×芯数		VCT2.0×3	VCT2.0×3	VCT2.0×3
コンセント仕様		2P・15A・125Vアース付	キャップ付2P・15A・125V アース付	キャップ付2P・15A・125V アース付
コンセント個数		4	3	3