

研削・研磨 剥離・破碎機器

ベビーサンダー

コンクリートカナ

電動ハンマー

油圧ハンドブレイカー・チップパー

油圧式杭打機

油圧パワーユニット

フロアスクレーパー

ペーサダー



機械名			ペーサダー
型式			9533L
メーカー			マキタ
研削砥石寸法	外径	mm	100
	厚さ	mm	4
	内径	mm	15
回転数		回転/分	9,000
周波数		Hz	50/60
電源		V	100
電流		A	7.4
消費電力		W	720
機体全長		mm	262
機械質量		kg	1.6

コンクリートカンナ



機械名		コンクリートカンナ
型式		PC1100
メーカー		マキタ
回転数	r.p.m	10,000
電源	V	100
電流	A	11
消費電力	W	1,050
機体全長	mm	418
質量	kg	4.3

電動ハンマー



HM1202C



HM1111C



8600S



H65SB3

機械名		電動ハンマー				
クラス		小	小	大	大	大
型式		HM1202C	HM1111C	8600S	PH-65A	H65SB3
メーカー		マキタ	マキタ	マキタ	日立工機	日立工機
打撃数	回/分	950~1,900	1,100~2,650	1,200	1,400	1,400
周波数	Hz	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60
電圧	V	100	100	100/200	100	100
消費電力	W	1,450	1,300	1,350	1,240	1,240
電流	A	15	15	14/7	13	13
機体全長	mm	578	528	620	642	731
機械質量	kg	9.3	7.4	18	15.0	18

油圧ハンドブレイカー・チッパー



BH-11



BH-05A

機械名		油圧ハンドブレイカー		油圧チッパー
型式		BH-11	BH-15	BH-05A
メーカー		丸善工業	丸善工業	丸善工業
シャンクスサイズ	mm	Φ26×80	1"六角×108	Φ17.46×60
攻撃数	回/分	1,450	1,100	2,000
所要油量	L/min	10~25	10~25	9.5
外径寸法	mm	582×166	605×412	413×172
機械質量	kg	11	15.5	6.3

油圧式杭打機

機械名		油圧式杭打機	
型式		KH-150-2	KH-240V
メーカー		丸善工業	丸善工業
作動油圧	MPa	8~11	8~11
所要油量	L/min	20~25	20.5
打撃数	bpm	1920(20L/min時)	1,080
打込部内径	mm	Φ50	Φ80
外径寸法	mm	486×273×146	629×265×154
機械質量	kg	約20	約24.5



KH-150-2



KH-240V

油圧パワーユニット

機械名		油圧パワーユニット
型式		U-070
メーカー		丸善工業
最高圧力	MPa	11.7
流量	L/min	20.5
エンジン型式		ロビンEX21D
燃料		軽油
燃料タンク	L	3.2
外径寸法	mm	615×480×590
機械質量	kg	40



掘削機
アタッチメント

揚重・荷役
物流機械

ショベル
不整地運搬車
ブル

レンタカー

高所作業車
作業台

舗装機械
転圧機械

発電機
溶接機

コンプレッサー
エアーツール

コンクリート打設
関連機器

研削・研磨
剥離・破碎機器

切断・切削
穴あけ
加工工具

環境保全
緑地管理機器

ポンプ

照明機器

保安用品

トイレ・ハウス

季節商品

総合補償制度

免許・資格

拠点案内

フロアスクレーパー

機械名		フロアスクレーパー	
型式		MS-60A	
メーカー		三笠産業	
剥がし幅	mm	150/270	
回転数(50/60Hz)	min ⁻¹	2,830/3,420	
走行方式		手押し式	
電圧	V	100	
電流(50/60Hz)	A	8.2/7.8	
外径寸法(ハンドル含)	全長	mm	710(800)
	全幅	mm	270(560)
	全高	mm	700(950)
機械質量		kg	63



MEMO

- 掘削機
アタッチメント
- 揚重・荷役
物流機械
- ショベル
不整地運搬車
ブル
- レンター
- 高所作業車
作業台
- 舗装機械
転圧機械
- 発電機
溶接機
- コンプレッサー
エアーツール
- コンクリート打設
関連機器
- 研削・研磨
剥離・破碎機器
- 切断・切削
穴あけ
加工工具
- 環境保全
緑地管理機器
- ポンプ
- 照明機器
- 保安用品
- トイレ・ハウス
- 季節商品
- 総合補償制度
- 免許・資格
- 拠点案内