

# 照明機器

4灯式パワーライト

バルーンライト

バルーンライト三脚式

エポックライト

ハロゲンライト

LEDエコナイター・フラットライト

充電式ポータブルLEDライト

## 4灯式パワーライト



LB304D



LB430F



SL433IDG-A

機種名		4灯式パワーライト (LED)		4灯式パワーライト	
型式		LB304D		LB430F	
メーカー		ヤンマー		ヤンマー	
投光器	ランプ仕様	LED		メタルハライドランプ	
	消費電力	W	300×4灯	400W×4灯	400W×4灯
	全光束	Lm	168,000	132,000	132,000
	マスト形式	伸縮3段式		伸縮3段式	
寸法	作業時 (L×W×H)	mm	1,550×1,600×2,000~4,100	1,550×1,600×2,060~4,160	1,423×1,070×2,155~4,075
	収納時 (L×W×H)	mm	1,060×1,075×1,710	1,040×1,030×1,700	1,423×1,070×1,655
搭載発電機	型式	YDG250VS-6E		G3500S-6LE	
	出力	KVA	2.5	3.5	3.1
	燃料	軽油		ガソリン	
	乾燥質量	kg	145	110	168
総重量	kg	275	260	332	

## バルーンライト



LB1130FBD-1



SMB43EIE-9YF



EMB240LIE-F

機種名		バルーンライト		ミニバルーンライト	ミニバルーンライト(LED)
型式		LB114BD	LB1130FBD-1	SMB43EIE-9YF	EMB240LIE-F
メーカー		ヤンマー		新ダイワ	新ダイワ
投光器	ランプ仕様	メタルハライドランプ		メタルハライドランプ	LED
	消費電力	W	1,000×1灯	1,000×1灯	40W×3灯⇔40W6灯切替
	全光束	Lm	112,000	110,000	38,000
	マスト形式	伸縮4段式		伸縮3段式	伸縮2段式
寸法	作業時 (L×W×H)	mm	1,460×1,450×2,330~5,050	1,550×1,600×2,360~4,460	1,640×490×2,010~2,730
	収納時 (L×W×H)	mm	1,040×800×1,800	1,040×800×1,740	1,125×490×650
搭載発電機	型式	YDG200SS-5E/6E	YDG250VS-5E/6E	IEG900M-Y	IEG900M-Y
	出力	KVA	1.7/2.0	2.0/2.5	0.9
	燃料	軽油		ガソリン	ガソリン
	乾燥質量	kg	131	145	12.7
総重量	kg	234	254	38.6	33.9

## バルーンライト三脚式



LB42BW-3



EMB240LTS-F



EMB300LTS-F

		バルーンライト三脚式		バルーンライト三脚式 (LED)			
型式		LB42BW-3		EMB240LTS-F		EMB300LTS-F	
メーカー		ヤンマー		新ダイワ		新ダイワ	
投光器	ランプ仕様	メタルハライドランプ		LED		LED	
	消費電力	W	400×1灯	40W×3灯⇔40W6灯切替		50×6灯	
	全光束	Lm	34,000	11,700/23,400		40,800	
	マスト形式	伸縮2段式		伸縮2段式		伸縮2段式	
寸法	作業時(L×W×H)	mm	1,135×1,325×2,245~3,155	1,500×1,300×1,755~2,565	1,500×1,300×1,755~2,565		
			重量	灯部	kg	6.8	7.2
	三脚	kg	7.7	9	9		
総重量		kg	15.1	16.2	17.5		
推薦発電機		出力450W以上		出力0.9KVA以上		出力0.9KVA以上	

## エポックライト



MLT-700RDU



SBR-36

		エポックライト(可変ネック)		エポックライト (LED)	
機械名		MLT-700RDU		SBR-36	
型式		MLT-700RDU		SBR-36	
メーカー		三笠産業		ワキタ	
投光器	ランプ仕様	メタルハライドランプ		LED	
	消費電力	W	700×1灯	240×1灯	
	全光束	Lm	64,000	11,700/23,400	
	マスト形式	伸縮2段式		伸縮2段式	
寸法	作業時(L×W×H)	mm	1,110×1,200×3,080(最大)	1,100×760×2,095~3,015	
			収納時(L×W×H)	855×440×1,550	800×760×690(マスト取り外し時)
搭載発電機	型式	IEG900M-Y		HPG1600i2	
	出力	KVA	0.9	1.6	
	燃料	ガソリン		ガソリン	
	乾燥質量	kg	12.7	21	
総重量		kg	47	47.5	

掘削機  
アタッチメント

揚重・荷役  
物流機械

ショベル  
不整地運搬車  
ブル

レンタカー

高所作業車  
作業台

舗装機械  
転圧機械

発電機  
溶接機

コンプレッサー  
エアーツール

コンクリート打設  
関連機器

研削・研磨  
剥離・破碎機器

切断・切削  
穴あけ  
加工工具

環境保全  
緑地管理機器

ポンプ

照明機器

保安用品

トイレ・ハウス

季節商品

総合補償制度

免許・資格

拠点案内

## ハロゲンライト

機械名		ハロゲンライト	
クラス		三脚式	クランプ式
型式		HL1000T	HS-500D-5ME
メーカー		スバル	日動工業
使用電源	V	100	100
ランプ種類		ハロゲン	ハロゲン
ランプ出力	W	1,000	500
全光束	Lm	21,000	10,000
ガラスサイズ	mm	362×232	300×188
コード長さ	m	5	5
質量	kg	15.5	1.8



HL1000T



HS-500D-5ME

## LEDエコナイター・フラットライト



LEN-30D-ES-DB



LED100WZ



LEN-F30D-SL-50K

機械名		LEDエコナイター		LEDサニーライトエコ		LEDフラットライト	
型式		LEN-30D-ES-DB	LED100WZ	LEN-F30D-SL-50K	LEN-F50D-SL-50K		
メーカー		日動工業	メイホー	日動工業	日動工業		
使用電源	V	100/200	100	100/200	100/200		
消費電力	W	30/30	100	31/31	49/48		
全光束	Lm	3,000	9,000	4,500	7,500		
寸法 (W×D×H)	mm	242×134×225	360×181×433	196×84×253	196×84×253		
質量	kg	2.8	4	2.5	2.5		

## 充電式ポータブルLEDライト

機械名		充電式ポータブルLEDライト	
型式		三笠産業	マキタ
メーカー		MLP-1212	ML805
光束	片面	Lm 1,200	450/750
	両面	Lm 2,400	—
照明角度	度	前15/後15・30	360
連続使用時間	片面	約11時間	約3時間/約6時間
	両面	約5.5時間	—
高さ調整		3段階調整	—
全長	mm	363	214
全幅	mm	265	261
全高	mm	560~1,185	328
質量	kg	12	2



MLP-1212



ML805