

# 季節商品

業務用扇風機

クールミスト

気化式冷風機

スポットクーラー

ウォータークーラー

ジェットヒーター

ブルーヒーター

ファンヒーター

ジェットファーネス

ブライツヒーター

ダルマストーブ

水加熱用投げ込みヒーター

## 業務用扇風機

商品名		業務用扇風機	
型式		45Z1V	KF-512
メーカー		J&S	キタムラ産業
電源	V	単相100(50/60Hz)	
コード長	m	2.4	2.4
最大風速	m/min	234/276	288/333
最大風量	m/min	125/145	145/176
機械質量	kg	10	6.5



## クールミスト

機械名		クールミスト	
型式		SFJ-2000	
メーカー		スーパー工業	
噴霧量	L/min	0.24	
粒子径	μm	20~40	
電源	V	単相100(50/60Hz)	
出力	kW	ポンプモーター-0.25/ファンモーター-0.16	
間欠タイマー機能		○	
風量調整		無段階	
首振り角度	度	60	
首折れ角度	度	40	
水タンク	L	50(ポルトアップ付)※最大容量62	
外径寸法	全長	mm	710
	全幅	mm	530
	全高	mm	1,750~2,020
機械質量	kg	48	



## 気化式冷風機



機械名		気化式冷風機	
型式		RKF400	
メーカー		静岡製機	
電源		単相100(50/60Hz)	
消費電力	W	187/229	
風量	m <sup>3</sup> /min	35/40	
水蒸発量	L/h	5.3/6	
有効貯水量	L	38	
連続使用時間	h	7.2/6.3	
運転音	dB	59/63	
外径寸法	全長	mm	516
	全幅	mm	633
	全高	mm	1,177
機械質量	kg	48	

## スポットクーラー



機械名		スポットクーラー	
型式		ASC-1-1N	
メーカー		エバラ	
冷房能力	kW	2.2/2.5	
電源	V	単相100(50/60Hz)	
圧縮機出力	kW	0.7	
送風機	蒸発器側風量	m <sup>3</sup> /min	強:6/7
	凝縮器側風量		弱:5.5/5.5
	電動機出力		強:12/14
			弱:11/11
ダクト径	mm	125	
機械質量	kg	48	

## ウォータークーラー

機械名		ウォータークーラー	
型式		RW-225PD	
メーカー		日立	
用途		工場、事務所、公共施設など	
仕様		床置冷水専用型、水道直結式 (プレッシャータイプ)	
電源	V	単相100(50/60Hz)	
タンク容量	L	2	
消費電力(50/60Hz)	W	176/190	
機能		自動洗浄	
外径寸法	全長	mm	346
	全幅	mm	340
	全高	mm	1,030
機械質量		kg	23



## ジェットヒーター

機械名		ジェットヒーター		小型ジェットヒーター	
型式		HPS310E-L		HPE80A	
メーカー		オリオン		オリオン	
熱出力	kW	35		8.8/6.3	
使用燃料		灯油(JIS1号灯油)			
燃料消費量	L/h	3.6		0.91/0.65	
油タンク容量	L	54		7.3	
燃焼持続時間	h	15		8/11	
熱風吹出量(50/60Hz)	m3/min	13/15		2.3/2.0	
角度可変(ルーバー)	度	上下各20		上下各17	
定格電圧及び周波数		単相100 (50/60Hz)			
定格消費電力	W	点火時135/150		点火時47/52	
		燃焼時115/135		燃焼時35/39	
運転音 (50/60Hz)	dB	68/69		58/58	
燃焼方式		高圧噴霧式		回転霧化式	
ダクト口径	mm	Φ278以上		-	
周波数切替		不要		不要	
電源コード長さ	m	4.5(3Pコード)		3.1	
外径寸法	全長	mm	770	535	
	全幅	mm	565	255	
	全高	mm	785	420	
機械質量		kg	37	11.5	



HPS310E-L



HPE80A

## ブルーヒーター

機械名		ブルーヒーター			
型式		FM-102F		GH-B116F	
メーカー		ダイニチ		コロナ	
燃料消費量(最大/最小)	L/h	0.972/0.340		1.04/0.45	
暖房出力(最大/最小)	kW	10/3.5		10.7/4.63	
燃焼継続時間	h	約13.4~38.2		約17.3	
使用燃料		灯油 (JIS1号灯油)			
燃料タンク容量	L	13		18	
定格電圧及び周波数		単相100V (50/60Hz)			
外径寸法	全長	mm	546	622	
	全幅	mm	456	470	
	全高	mm	665	674	
機械質量		kg	16.4	20	



掘削機  
アタッチメント

揚重・荷役  
物流機械

ショベル  
不整地運搬車  
ブル

レンタカー

高所作業車  
作業台

舗装機械  
転圧機械

発電機  
溶接機

コンプレッサー  
エアーツール

コンクリート打設  
関連機器

研削・研磨  
剥離・破碎機器

切断・切削  
穴あけ  
加工工具

環境保全  
緑地管理機器

ポンプ

照明機器

保安用品

トイレ・ハウス

季節商品

総合補償制度

免許・資格

拠点案内

## ファンヒーター

機械名			ファンヒーター	
型式			FW-3216S	FH-G3216Y
メーカー			ダイニチ	コロナ
電源	V		100	100
暖房目安	コンクリート	畳	12	12
	木畳	畳	9	9
消費電力	大火力時	W	98	20
	小火力時	W	52	9.5
暖房能力		kW	0.74~3.20	0.63~3.19
外径寸法	全長	mm	299	324
	全幅	mm	371	394
	全高	mm	429	426
使用燃料			灯油	灯油
燃料タンク容量	L		5	5
機械質量	kg		7.4	9.1



FH-G3216Y

## ジェットファーンレス



機械名			ジェットファーンレス	
型式			HS290-L	
メーカー			オリオン	
熱出力	kW		33.3	
使用燃料			灯油(JIS1号灯油)	
燃料消費量	L/h		4.23	
熱風吹出量(50/60Hz)	m3/min		38/44	
定格電圧及び周波数	V		単相100 (50/60Hz)	
定格消費電力(50/60Hz)	W		点火時415/490	
			燃焼時400/470	
運転音 (50/60Hz)	dB		72/74	
燃焼方式			高圧噴霧式	
ダクト口径	mm		φ420以上	
電源コード長さ	m		4.5(3Pコード)	
外径寸法	全長	mm	1,002	
	全幅	mm	605	
	全高	mm	712	
機械質量	kg		55	

## ブライトヒーター



機械名			ブライトヒーター	
型式			HR330E-L	
メーカー			オリオン	
熱出力	kW		35	
使用燃料			灯油 (JIS1号灯油)	
燃料消費量	L/h		3.6	
油タンク容量	L		54	
燃焼持続時間	時間		15	
角度可変	度		上20	
定格電圧及び周波数	V		単相100 (50/60Hz)	
定格消費電力(50/60Hz)	W		点火時80/80	
			燃焼時60/60	
運転音 (50/60Hz)	dB		65/65	
燃焼方式			高圧噴霧式	
周波数切替			不要	
電源コード長さ	m		4.5	
外径寸法	全長	mm	546	
	全幅	mm	727	
	全高	mm	928	
機械質量	kg		45	

## ダルマストーブ



機械名		ダルマストーブ	
型式		SL-221	
メーカー		コロナ	
暖房能力	kW	6.59	
標準適室	コンクリート	畳	23
	木畳	畳	17
燃料消費量	L/h	0.64	
燃料継続時間	h	約11	
外径寸法	全長	mm	460
	全幅	mm	460
	全高	mm	598
使用燃料	灯油		
燃料タンク量	L	7	
機械質量	kg	11.2	

## 水加熱用投げ込みヒーター



機械名		水加熱用投げ込みヒーター	
型式		BCW-3051	
メーカー		八光電機	
温度調整範囲	℃	32~100	
定格消費電力	kW	5	
定格電圧	V	三相200V	
コードの長さ	m	2	
温度コントローラー	液膨式サーモスタット		
外径寸法	全長	mm	870
	全幅	mm	115
	全高	mm	110
機械質量	kg	5	

掘削機  
アタッチメント

揚重・荷役  
物流機械

ショベル  
不整地運搬車  
ブル

レンタカー

高所作業車  
作業台

舗装機械  
転圧機械

発電機  
溶接機

コンプレッサー  
エアーツール

コンクリート打設  
関連機器

研削・研磨  
剥離・破碎機器

切断・切削  
穴あけ  
加工工具

環境保全  
緑地管理機器

ポンプ

照明機器

保安用品

トイレ・ハウス

季節商品

総合補償制度

免許・資格

拠点案内

## MEMO